



СЕРИЯ “АЛ/ПОЛ”

180-800 кг

Колесо с полиуретановым контактным слоем, твердость 91 Shore A. Основание колеса из алюминия. На оси колеса шариковый подшипник.

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
AP 80/12C-A	80	30	40	12	180	32x10	шариковый	0,30
AP 100/15C-A	100	30	30	15	200	35x11	шариковый	0,50
AP 100x40/12-40C-A	100	40	40	12	250	32x10	шариковый	0,50
AP 100x50/20-60C-A	100	50	60	20	400	47x14	шариковый	0,60
AP 125/15C-A	125	30	30	15	250	35x11	шариковый	0,70
AP 125x40/20-50C-A	125	40	50	20	300	47x14	шариковый	0,70
AP 150/20C-A	150	40	40	20	400	47x14	шариковый	1,00
AP 160/20C-A	160	50	60	20	500	47x14	шариковый	1,10
AP 175/20C-A	175	50	60	20	600	47x14	шариковый	1,50
AP 180/20C-A	180	50	60	20	700	47x14	шариковый	1,60
AP 200/20C-A	200	50	60	20	800	62x16	шариковый	2,40
AP 250/30C-A	250	60	60	30	1000	62x16	шариковый	3,20

Аксессуары



Антистатический полиуретан

Дополнение к наименованию

EL

Поставляется с колесами Ø, мм

По запросу



СЕРИЯ “АЛ/ПОЛ”

120-800 кг

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы.

Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:

Подробное описание на стр. 16

-20°C
+80°C

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
S-AP 80C-A	F-AP 80C-A	80	30	100x85	80x60	9	37	108	120	шариковый	0,9 / 0,5
S-AP 100C-A	F-AP 100C-A	100	30	100x85	80x60	9	37	128	120	шариковый	1,1 / 0,9
S-AP 125C-A	F-AP 125C-A	125	30	115x85	80x60	9	42	155	170	шариковый	1,4 / 1,1
S-AP 150C-A	F-AP 150C-A	150	40	115x85	80x60	9	45	181	200	шариковый	2,0 / 1,4
S-AP 160C-A	F-AP 160C-A	160	50	140x110	105x80	11	55	197	300	шариковый	2,4 / 1,8
S-AP 180C-A	F-AP 180C-A	180	50	140x110	105x80	11	55	225	300	шариковый	2,8 / 2,5
S-AP 200C-A	F-AP 200C-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	300	шариковый	3,6 / 3,1



Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Колеса:

Подробное описание на стр. 16

-20°C
+80°C

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SP-AP 100C-A	FP-AP 100C-A	100	30	100x85	80x60	9	36	135	200	шариковый	1,8 / 1,1
SP-AP 125C-A	FP-AP 125C-A	125	30	135x110	105x80	13	45	166	250	шариковый	2,7 / 1,6
SP-AP 150C-A	FP-AP 150C-A	150	40	135x110	105x80	13	50	189	400	шариковый	3,0 / 2,1
SP-AP 160C-A	FP-AP 160C-A	160	50	135x110	105x80	13	57	218	500	шариковый	3,6 / 2,4
SP-AP 180C-A	FP-AP 180C-A	180	50	135x110	105x80	13	57	241	700	шариковый	3,9 / 2,6
SP-AP 200C-A	FP-AP 200C-A	200	50	135x110	105x80	13	57	251	800	шариковый	4,3 / 3,0

Аксессуары



	Антистатический полиуретан	Позадиидущая тормозная система	Впередиидущая тормозная система
Дополнение к наименованию	EL	FI	ST
Поставляется с колесами Ø, мм	По запросу	Все Ø, средней серии, кроме 180	Все Ø