



СЕРИЯ “ЭЛАСТИК”

120-450 кг

Большегрузные колеса с эластичными литыми резиновыми шинами и основанием из полиамида. На оси колеса игольчатый или шариковый подшипник. Возможна поставка с подшипником скольжения или с резиной синего цвета. Твердость контактного слоя 68 Shore A.



Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
NG 100/12R-F*	100	35	45	12	-	120	игольчатый	0,26
NG 100/12R-A	100	36	40	12	-	200	игольчатый	0,26
NG 125/15R-A	125	36	48	15	-	250	игольчатый	0,45
NG 125/15C-A	125	36	48	15	35x11	300	шариковый	0,48
NG 150/20C-A	150	50	58	20	47x14	300	шариковый	0,70
NG 160/20R-A	160	50	58	20	-	300	игольчатый	0,80
NG 160/20C-F*	160	40	50	20	42x12	300	шариковый	0,78
NG 160/20C-A	160	50	58	20	47x14	350	шариковый	0,85
NG 200/20R-A	200	50	58	20	-	400	игольчатый	1,30
NG 200/20C-A	200	50	58	20	47x14	450	шариковый	1,40

*-колесо с синей резиной



Аксессуары



Серая резина

Дополнение к наименованию

SG

Поставляется с колесами Ø, мм

Все



СЕРИЯ “ЭЛАСТИК”

120-450 кг

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы.

Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником скреплен массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

-20°C
+70°C

Колеса:

Подробное описание на стр. 12

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
S-NG 100R-F*	F-NG 100R-F*	100	35	100x85	80x60	9	42	129	120	игольчатый	0,92 / 0,65
S-NG 125R-A-1	F-NG 125R-A-1	125	36	100x85	80x60	9	37	154	130	игольчатый	1,10 / 0,90
S-NG 125R-A-2	F-NG 125R-A-2	125	36	115x85	80x60	9	42	155	170	игольчатый	1,20 / 0,95
S-NG 160R-A	F-NG 160R-A	160	50	140x110	105x80	11	55	197	300	игольчатый	2,40 / 1,80
S-NG 160C-A	F-NG 160C-A	160	50	140x110	105x80	11	55	197	300	шариковый	2,60 / 2,00
S-NG 200R-A	F-NG 200R-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	300	игольчатый	2,90 / 2,30
S-NG 200C-A	F-NG 200C-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	300	шариковый	3,10 / 2,50

*-Колеса с синей резиной



Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

-20°C
+70°C

Колеса:

Подробное описание на стр. 12

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SP-NG 100R-A	FP-NG 100R-A	100	36	100x85	80x60	9	36	135	200	игольчатый	1,70 / 1,00
SP-NG 125R-A	FP-NG 125R-A	125	36	135x110	105x80	13	45	166	250	игольчатый	2,40 / 1,30
SP-NG 160R-A	FP-NG 160R-A	160	50	135x110	105x80	13	57	216	300	игольчатый	3,30 / 2,10
SP-NG 160C-A	FP-NG 160C-A	160	50	135x110	105x80	13	57	216	350	шариковый	3,50 / 2,30
SP-NG 200R-A	FP-NG 200R-A	200	50	135x110	105x80	13	57	251	400	игольчатый	4,00 / 2,70
SP-NG 200C-A	FP-NG 200C-A	200	50	135x110	105x80	13	57	251	450	шариковый	4,20 / 2,90

Аксессуары



Серая резина

Позадиидущая тормозная система

Впередиидущая тормозная система

Дополнение к наименованию

SG

FI

ST

Поставляется с колесами Ø, мм


Все, кроме *

Все Ø, средней серии

Все Ø, кроме * и 125R-A-1

СЕРИЯ “ЭЛАСТИК”

160-600 кг



Большегрузные колеса с эластичными литыми резиновыми шинами и основанием из алюминия. На оси колеса шариковый подшипник. Возможна поставка колес с синей резиной. Твердость контактного слоя 68 Shore A.

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
AG 100/15C-A	100	40	40	15	160	32x9	шариковый	0,50
AG 125/20C-A	125	40	50	20	200	47x14	шариковый	0,60
AG 126/20C-A	125	50	60	20	225	47x14	шариковый	0,65
AG 160/20C-A	160	50	60	20	300	47x14	шариковый	1,20
AG 180/20C-A	180	50	60	20	350	47x14	шариковый	1,40
AG 180/25C-F	180	50	60	25	350	52x15	шариковый	1,40
AG 200/20C-A	200	50	60	20	400	47x14	шариковый	1,60
AG 200/25C-F	200	50	60	25	400	52x15	шариковый	1,65
AG 230/25C-A	230	50	60	25	475	52x15	шариковый	1,85
AG 250/25C-A	250	50	60	25	525	52x15	шариковый	2,00
AG 300/25C-F	300	60	60	25	600	62x16	шариковый	3,20

Аксессуары



Серая резина

Дополнение к наименованию

SG

Поставляется с колесами Ø, мм

Все, кроме Ø 230



СЕРИЯ “ЭЛАСТИК”

120-525 кг

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы.

-20°C Поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником
+70°C скреплен массивным болтом и защищен от грязи полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:

Подробное описание на стр. 14

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
S-AG 100C-A	F-AG 100C-A	100	40	100x85	80x60	9	37	128	120	шариковый	1,10 / 0,90
S-AG 125C-A	F-AG 125C-A	125	40	115x85	80x60	9	42	155	170	шариковый	1,30 / 1,10
S-AG 160C-A	F-AG 160C-A	160	50	140x110	105x80	11	55	197	300	шариковый	2,70 / 2,10
S-AG 180C-A	F-AG 180C-A	180	50	140x110	105x80	11	55	225	300	шариковый	3,00 / 2,40
S-AG 200C-A	F-AG 200C-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	300	шариковый	3,20 / 2,70
S-AG 250C-A	F-AG 250C-A	250	50	200x160	150x115	14	85	302	400	шариковый	4,20 / 3,80



Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Колеса:

Подробное описание на стр. 14

-20°C
+70°C

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SP-AG 100C-A	FP-AG 100C-A	100	40	100x85	80x60	9	36	135	160	шариковый	1,80 / 1,10
SP-AG 125C-A	FP-AG 125C-A	125	40	135x110	105x80	13	45	166	200	шариковый	2,00 / 1,30
SP-AG 160C-A	FP-AG 160C-A	160	50	135x110	105x80	13	57	216	300	шариковый	3,60 / 2,40
SP-AG 180C-A	FP-AG 180C-A	180	50	135x110	105x80	13	57	241	350	шариковый	4,10 / 2,70
SP-AG 200C-A	FP-AG 200C-A	200	50	135x110	105x80	13	57	251	400	шариковый	4,40 / 3,00
SP-AG 250C-A	FP-AG 250C-A	250	50	135x110	105x80	13	57	300	525	шариковый	5,00 / 3,60

Аксессуары



Серая резина

Позадиидущая
тормозная система

Впередиидущая
тормозная система

Дополнение к наименованию

SG

FI

ST

Поставляется с колесами Ø, мм

Все

Все Ø средней
серии, кроме 250

Все Ø тяжелой серии
и 250 средней