

## СЕРИЯ “ОБЛЕГЧЕННЫЕ”

 25-70 кг



 -10°C  
+60°C

Колеса с синтетической резиной и ободом из термопластика. У моделей с  $\varnothing$  40, 50, 75 и 100 мм с шарикоподшипником обод черного цвета. У моделей с  $\varnothing$  63, 80 и 100 мм с подшипником скольжения, обод серого цвета. Модель WR 125/8C-C поставляется с натуральной резиной и защитными пластиковыми кожухами. Колеса  $\varnothing$  63, 80, 100, 125 мм возможны в варианте с натуральной резиной.

| Колеса       |  |  |  |  |  | Тип подшипника | Вес колеса |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| WS 40/7B-C   | 40                                                                                | 17                                                                                | 22                                                                                | 7                                                                                 | 25                                                                                | скольжения     | 0,02       |
| WS 50/7B-C   | 50                                                                                | 17                                                                                | 22                                                                                | 7                                                                                 | 35                                                                                | скольжения     | 0,03       |
| WS 63/10B-C  | 63                                                                                | 22                                                                                | 27                                                                                | 10                                                                                | 40                                                                                | скольжения     | 0,05       |
| WS 75/8B-C   | 75                                                                                | 24                                                                                | 27                                                                                | 8                                                                                 | 50                                                                                | скольжения     | 0,08       |
| WS 80/10B-C  | 80                                                                                | 22                                                                                | 27                                                                                | 10                                                                                | 50                                                                                | скольжения     | 0,09       |
| WS 100/12B-C | 100                                                                               | 27                                                                                | 32                                                                                | 12                                                                                | 60                                                                                | скольжения     | 0,16       |
| WS 100/8C-C  | 100                                                                               | 28                                                                                | 32                                                                                | 8                                                                                 | 60                                                                                | шариковый      | 0,18       |
| WS 125/12B-C | 125                                                                               | 27                                                                                | 32                                                                                | 12                                                                                | 70                                                                                | скольжения     | 0,28       |
| WR 125/8C-C  | 125                                                                               | 28                                                                                | 32                                                                                | 8                                                                                 | 70                                                                                | шариковый      | 0,30       |



 -10°C  
+60°C

Колеса из полипропилена (WPP) и из полиамида (WP). Цвет черный.

| Колеса       |  |  |  |  |  | Тип подшипника | Вес колеса |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| WP 30/5B-C   | 30                                                                                  | 14.5                                                                                | 22                                                                                  | 5                                                                                   | 20                                                                                  | скольжения     | 0,006      |
| WP 40/7B-C   | 40                                                                                  | 17                                                                                  | 22                                                                                  | 7                                                                                   | 25                                                                                  | скольжения     | 0,010      |
| WPP 50/7B-C  | 50                                                                                  | 17                                                                                  | 22                                                                                  | 7                                                                                   | 35                                                                                  | скольжения     | 0,014      |
| WPP 60/8B-C  | 60                                                                                  | 21                                                                                  | 26.5                                                                                | 8                                                                                   | 40                                                                                  | скольжения     | 0,024      |
| WPP 80/10B-C | 80                                                                                  | 21                                                                                  | 26.5                                                                                | 10                                                                                  | 50                                                                                  | скольжения     | 0,040      |

## СЕРИЯ “ОБЛЕГЧЕННЫЕ”

15-45 кг



-10°C  
+60°C

Ролики облегченной серии с поворотными кронштейнами из оцинкованной стали с резьбовым стержнем М10х25. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник.

Ось колеса заклепана.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

| Поворотный ролик |     |    |    |    |     |    | Тип подшипника | Вес ролика |
|------------------|-----|----|----|----|-----|----|----------------|------------|
| SOL-WS 40B-GS-C  | 40  | 17 | 35 | 20 | 61  | 15 | скольжения     | 0,13       |
| SOL-WS 50B-GS-C  | 50  | 17 | 35 | 20 | 66  | 20 | скольжения     | 0,14       |
| SOL-WS 63B-GS-C  | 63  | 22 | 35 | 20 | 80  | 30 | скольжения     | 0,18       |
| SOL-WS 80B-GS-C  | 80  | 22 | 35 | 22 | 97  | 40 | скольжения     | 0,23       |
| SOL-WS 100B-GS-C | 100 | 22 | 35 | 22 | 117 | 45 | скольжения     | 0,34       |



-10°C  
+60°C

Ролики облегченной серии с поворотными и неповоротными кронштейнами из оцинкованной стали с крепежной площадкой. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник.

Ось колеса заклепана.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

| Поворотный ролик | Неповоротный ролик |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип подшипника | Вес ролика  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| SL-WS 40B-C      | FL-WS 40B-C        | 40                                                                                  | 17                                                                                  | 47x47                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 20                                                                                    | 63                                                                                    | 15                                                                                    | скольжения     | 0,13 / 0,07 |
| SL-WS 50B-C      | FL-WS 50B-C        | 50                                                                                  | 17                                                                                  | 47x47                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 20                                                                                    | 68                                                                                    | 20                                                                                    | скольжения     | 0,14 / 0,08 |
| SL-WS 63B-C      | FL-WS 63B-C        | 63                                                                                  | 22                                                                                  | 47x47                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 20                                                                                    | 82                                                                                    | 30                                                                                    | скольжения     | 0,18 / 0,13 |
| SL-WS 80B-C      | FL-WS 80B-C        | 80                                                                                  | 22                                                                                  | 47x47                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 22                                                                                    | 99                                                                                    | 40                                                                                    | скольжения     | 0,23 / 0,17 |
| SL-WS 100B-C     | -                  | 100                                                                                 | 22                                                                                  | 47x47                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 22                                                                                    | 119                                                                                   | 45                                                                                    | скольжения     | 0,34 / -    |



## Аксессуары

|                               | Тормоз колеса | Резиновая цапфа                                                                   |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнение к наименованию     | Т             | EXPA                                                                              |
| Поставляется с колесами Ø, мм | 50-100        | Для круглых труб 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26<br>Для квадратных труб 13, 15, 17, 22 |

## СЕРИЯ “ОБЛЕГЧЕННЫЕ”

 20-50 кг



 -10°C  
+60°C

Ролики облегченной серии с поворотными кронштейнами из оцинкованной стали с резьбовым стержнем М10х25. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник.

Ось колеса заклепана.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

| Поворотный ролик |  |  |  |  |  |  | Тип подшипника | Вес ролика |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| SOL-WP 30B-GS-C  | 30                                                                                | 14,5                                                                              | 30                                                                                | 14                                                                                | 49                                                                                | 20                                                                                | скольжения     | 0,07       |
| SOL-WP 40B-GS-C  | 40                                                                                | 17                                                                                | 35                                                                                | 20                                                                                | 61                                                                                | 25                                                                                | скольжения     | 0,11       |
| SOL-WPP 50B-GS-C | 50                                                                                | 17                                                                                | 35                                                                                | 20                                                                                | 66                                                                                | 35                                                                                | скольжения     | 0,12       |
| SOL-WPP 60B-GS-C | 60                                                                                | 21                                                                                | 35                                                                                | 20                                                                                | 78                                                                                | 40                                                                                | скольжения     | 0,15       |
| SOL-WPP 80B-GS-C | 80                                                                                | 21                                                                                | 35                                                                                | 22                                                                                | 97                                                                                | 50                                                                                | скольжения     | 0,19       |



 -10°C  
+60°C

Ролики облегченной серии с поворотными и неповоротными кронштейнами из оцинкованной стали с крепежной площадкой. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник.

Ось колеса заклепана.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

| Поворотный ролик | Неповоротный ролик |  |  |  |  |  |  |  | Тип подшипника | Вес ролика  |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| SL-WP 30B-C      | -                  | 30                                                                                  | 14,5                                                                                | 38x38                                                                               | 29,5x29,5                                                                           | 4.3                                                                                 | 48                                                                                   | 20                                                                                    | скольжения     | 0,07 / -    |
| SL-WP 40B-C      | FL-WP 40B-C        | 40                                                                                  | 17                                                                                  | 45x45                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 62,5                                                                                 | 25                                                                                    | скольжения     | 0,11 / 0,06 |
| SL-WPP 50B-C     | FL-WPP 50B-C       | 50                                                                                  | 17                                                                                  | 45x45                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 67,5                                                                                 | 35                                                                                    | скольжения     | 0,12 / 0,07 |
| SL-WPP 60B-C     | FL-WPP 60B-C       | 60                                                                                  | 21                                                                                  | 45x45                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 80                                                                                   | 40                                                                                    | скольжения     | 0,15 / 0,10 |
| SL-WPP 80B-C     | FL-WPP 80B-C       | 80                                                                                  | 21                                                                                  | 45x45                                                                               | 33x33                                                                               | 5.3                                                                                 | 99                                                                                   | 50                                                                                    | скольжения     | 0,19 / 0,13 |

## Аксессуары



Тормоз колеса

Резиновая цапфа

Дополнение к наименованию

Т

ЕХРА

Поставляется с колесами Ø, мм

50-80

Для круглых труб 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26  
Для квадратных труб 13, 15, 17, 22