

СЕРИЯ “ПНЕВМАТИКА”

 75-200 кг



 -30°C
+80°C

Пневматические колеса с полиамидной ступицей. На оси колеса подшипник скольжения или игольчатый.

Исполнение SOFT представляет собой монолитное колесо из вспененной резиново-полиуретановой смеси.

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
PP 200/20-60R-A	200	50	60	-	20	75	игольчатый	0,48
PP 260/20-75B-A	260	85	75	3.00-4	20	150	скольжения	0,89
PP 260/20-75R-A	260	85	75	3.00-4	20	150	игольчатый	1,00
SOFT 260/20-75R-C	260	85	75	-	20	150	игольчатый	1,00
PP 400/25-75R-C	400	100	75	4.00-8	25	200	игольчатый	2,40
PP 400/25-88B-C	400	100	88	4.00-8	20	200	скольжения	2,20



 -30°C
+80°C

Пневматические колеса с металлической ступицей. На оси колеса игольчатый подшипник.

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
P 200/20-60R-A	200	50	60	-	20	75	игольчатый	0,57
P 260/20-75R-C	260	85	75	3.00-4	20	175	игольчатый	1,50
P 260/20-88R-A	260	85	88	3.00-4	20	150	игольчатый	1,58

Камеры и покрышки

Камеры	3.00 x 4
	4.00 x 6
	4.00 x 8
Покрышки	3.00 x 4
	4.00 x 6
	4.00 x 8

Варианты ниппелей



Din 7777 90/90

TR13

Исполнение SOFT



Колесо из вспененной резиново-полиуретановой смеси

СЕРИЯ “ПНЕВМАТИКА”

75-150 кг



-30°C
+80°C

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Подробное описание на стр. 40

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
S-PP 200R-A	F-PP 200R-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	75		игольчатый	2,02 / 1,35
S-PP 260B-A	F-PP 260B-A	260	85	200x160	150x115	14	85	302	150		скольжения	4,67 / 3,25
S-PP 260R-A	F-PP 260R-A	260	85	200x160	150x115	14	85	302	150		игольчатый	4,69 / 3,26



-30°C
+80°C

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали средней серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Средней серии, изготовлены прессованием из листовой стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником. Ось колеса на болту.

Колеса:
Подробное описание на стр. 40

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
S-P 200R-A	F-P 200R-A	200	50	140x110	105x80	11	55	235	75		игольчатый	2,12 / 1,45
S-P 260R-A	F-P 260R-A	260	85	200x160	150x115	14	85	302	150		игольчатый	5,28 / 3,85

Аксессуары



Впередиидущая
тормозная система

Дополнение к наименованию

ST

Поставляется с колесами Ø, мм

Ø 260