



СЕРИЯ “СИАЛАН”

 250-4500 кг

Колеса с полиуретановым контактным слоем серии “СИАЛАН” и основанием из чугуна. На оси колеса шарикоподшипник.

Твердость контактного слоя 90 Shore A.

 -20°C
+80°C

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
GA 80x36/15-36C-A	80	36	36	15	35x11	250	шариковый	0,70
GA 98x30/20-30C-A	98	30	30	20	47x14	275	шариковый	0,72
GA 100x30/25-30C-A	100	30	30	25	47x12	275	шариковый	0,75
GA 101x40/20-40C-A	100	40	40	20	47x14	300	шариковый	0,80
GA 102x50/20-60C-A	100	50	60	20	47x14	400	шариковый	0,85
GA 125x40/25-40C-A	125	40	40	25	47x12	400	шариковый	1,00
GA 126x40/20-50C-A	125	40	50	20	47x14	400	шариковый	1,00
GA 127x50/20-60C-A	125	50	60	20	47x14	500	шариковый	1,15
GA 150x30/17-30C-A	150	30	30	17	40x12	400	шариковый	1,95
GA 151x50/25-50C-A	150	50	50	25	52x15	650	шариковый	3,30
GA 175x35/20-35C-A	175	35	35	20	47x14	600	шариковый	2,60
GA 201x40/20-40C-A	200	40	40	20	47x14	800	шариковый	3,60
GA 202x50/25-60C-A	200	50	60	25	52x15	1100	шариковый	3,85
GA 203x80/30-80C-A	200	80	80	30	62x16	1600	шариковый	8,30
GA 250x60/25-60C-A	250	60	60	25	52x15	1400	шариковый	8,10
GA 251x80/30-80C-A	250	80	80	30	62x16	1800	шариковый	11,30
GA 300x70/30-70C-A	300	70	70	30	62x16	2200	шариковый	15,40
GA 400x100/40-100C-A	400	100	100	40	80x18	4000	шариковый	26,50
GA 401x125/40-125C-A	400	125	125	40	80x18	4600	шариковый	33,50
GA 500x100/50-100C-A	500	100	100	50	90x20	4500	шариковый	54,80

Аксессуары



Антистатический
полиуретан

Дополнение к наименованию

EL

Поставляется с колесами Ø, мм

по запросу

СЕРИЯ “СИАЛАН”

300-1800 кг



-20°C
+80°C

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник с дополнительным уплотнением, выдерживающий умеренные осевые нагрузки. Узел скреплен массивным болтом и защищен полиамидным пыльником.

Колеса:
Подробное описание на стр. 37

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SP-GA 101C-A	FP-GA 101C-A	100	40	100x85	80x60	9	36	135	300	шариковый	2,70 / 2,00
SP-GA 126C-A	FP-GA 126C-A	125	40	135x110	105x80	13	45	166	400	шариковый	3,30 / 2,60
SP-GA 151C-A	FP-GA 151C-A	150	50	135x110	105x80	13	50	189	600	шариковый	5,80 / 4,60
SP-GA 202C-A	FP-GA 202C-A	200	50	135x110	105x80	13	57	251	800	шариковый	7,30 / 6,00



-20°C
+80°C

Поворотные и неповоротные ролики из толстостенной стали Extra тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт черным аноксидным покрытием.

Колеса:
Подробное описание на стр. 37

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SSP-GA 101C-A	FSP-GA 101C-A	100	40	100x85	80x60	11	36	150	300	шариковый	4,10 / 3,70
SSP-GA 126C-A	FSP-GA 126C-A	125	40	135x110	105x80	13	45	175	400	шариковый	5,60 / 4,30
SSP-GA 151C-A	FSP-GA 151C-A	150	50	135x110	105x80	13	50	205	650	шариковый	6,80 / 5,40
SSP-GA 202C-A	FSP-GA 202C-A	200	50	135x110	105x80	13	57	260	1100	шариковый	8,10 / 6,70
SSP-GA 250C-A	FSP-GA 250C-A	250	60	175x140	140x105	15	80	305	1400	шариковый	14,10 / 12,60
SSP-GA 300C-A	FSP-GA 300C-A	300	70	200x200	160x160	17	83	370	1800	шариковый	24,30 / 20,70

Аксессуары



Впередиидущая
тормозная система

Антистатический
полиуретан

Дополнение к наименованию

ST

EL

Поставляется с колесами Ø, мм

Тяжелая серия:
все Ø
Extra: все, кроме 151,
250, 300

по запросу



СЕРИЯ “СИАЛАН”

 300-7000 кг

Поворотные и неповоротные сдвоенные ролики из толстостенной стали Extra тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Extra тяжелой серии, изготовлены из толстостенной стали. Части кронштейна изготовлены прессованием с применением сварки. В поворотном узле шарикоподшипник и конические роликоподшипники. Поворотный узел скреплен массивным болтом. Кронштейн покрыт черным аноксидным покрытием.

Колеса:

Подробное описание на стр. 37

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
SDSP-GA 126C-A	FDSP-GA 126C-A	125	40+40	170x170	130x130	13	60	197	750		шариковый	11,0/8,4
SDSP-GA 202C-A	FDSP-GA 202C-A	200	50+50	200x200	160x160	17	72	270	2000		шариковый	16,7/14,1
SDSP-GA 250C-A	FDSP-GA 250C-A	250	60+60	230x230	190x190	19	80	320	2800		шариковый	30,0/24,8
SDSP-GA 300C-A	FDSP-GA 300C-A	300	70+70	230x230	190x190	19	83	375	4000		шариковый	43,3/36,3
SDSP-GA 400C-A	FDSP-GA 400C-A	400	100+100	315x315	250x250	21	100	580	6000		шариковый	112,5/77,5
SDSP-GA 500C-A	FDSP-GA 500C-A	500	100+100	315x315	250x250	21	100	630	7000		шариковый	142,5/107,5

Аксессуары



Антистатический
полиуретан

Дополнение к наименованию

EL

Поставляется с колесами Ø, мм

по запросу