

СЕРИЯ “СИ/ПОЛ-СИ/ТЕК”

 200-1200 кг

Колеса с основанием из чугуна с полиуретановым (GP) или технотановым (GT) контактным слоем. На оси колеса шарикоподшипник.

Твердость контактного слоя:

Полиуретан - 92 Shore A

Технотан - 90 Shore A

 -30°C
+80°C

Модель колеса							Тип подшипника	Вес колеса
GT 80/15C-F	80	25	25	15	35x11	200	шариковый	0,65
GP 100/15C-F	100	30	30	15	35x11	250	шариковый	0,75
GT 100/15C-F	100	30	30	15	35x11	300	шариковый	0,75
GP 125/15C-F	125	30	30	15	35x11	300	шариковый	1,00
GT 125/15C-F	125	30	30	15	35x11	350	шариковый	1,00
GT 126/20C-F	125	40	40	20	47x14	450	шариковый	1,15
GP 150/20C-F	150	40	40	20	47x14	500	шариковый	2,10
GT 150/20C-F	150	40	40	20	47x14	600	шариковый	2,10
GP 175/20C-F	175	40	40	20	47x14	600	шариковый	2,55
GT 175/20C-F	175	40	40	20	47x14	700	шариковый	2,55
GP 200/25C-F	200	50	50	25	52x15	800	шариковый	3,85
GT 200/25C-F	200	50	50	25	52x15	900	шариковый	3,85
GT 250/25C-F	250	50	60	25	52x15	1200	шариковый	5,25



-30°C
+80°C

СЕРИЯ “СИ/ПОЛ-СИ/ТЕК”

150-1000 кг

Поворотные и неповоротные ролики из листовой стали тяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Тяжелой серии, изготовлены прессованием из толстостенной стали. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики из закаленной стали, сепаратор из оцинкованной прессованной стали.

Колеса:

Подробное описание на стр. 35

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SP-GT 80C-F	FP-GT 80C-F	80	25	100x85	80x60	9	38	113	150	шариковый	1,25 / 1,02
SP-GP 100C-F	FP-GP 100C-F	100	30	100x85	80x60	9	42	133	200	шариковый	1,35 / 1,12
SP-GT 100C-F	FP-GT 100C-F	100	30	100x85	80x60	9	42	133	200	шариковый	1,35 / 1,12
SP-GP 125C-F	FP-GP 125C-F	125	30	100x85	80x60	9	44	158	250	шариковый	1,66 / 1,44
SP-GT 125C-F	FP-GT 125C-F	125	30	100x85	80x60	9	44	158	250	шариковый	1,66 / 1,44
SP-GP 150C-F	FP-GP 150C-F	150	40	135x110	105x80	11	52	187	350	шариковый	3,53 / 2,90
SP-GT 150C-F	FP-GT 150C-F	150	40	135x110	105x80	11	52	187	350	шариковый	3,53 / 2,90
SP-GP 175C-F	FP-GP 175C-F	175	40	135x110	105x80	11	54	212	400	шариковый	4,00 / 3,40
SP-GT 175C-F	FP-GT 175C-F	175	40	135x110	105x80	11	54	212	400	шариковый	4,00 / 3,40
SP-GP 200C-F	FP-GP 200C-F	200	300	135x110	105x80	11	54	243	380	шариковый	5,70 / 4,92



-30°C
+80°C

Поворотные и неповоротные ролики из листовой толстостенной стали супертяжелой серии с крепежной площадкой.

Кронштейны: Супертяжелой серии, изготовлены прессованием из листовой толстостенной стали, оцинкованы. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Шарики из закаленной стали, усиленный сепаратор из прессованной стали. Поворотный узел скреплен массивным болтом и защищен от пыли и грязи металлическим пыльник. Ось колеса на болту.

Колеса:

Подробное описание на стр. 35

Поворотный ролик	Неповоротный ролик									Тип подшипника	Вес ролика
SSP-GT 126C-F	FSP-GT 126C-F	125	40	140x100	105x80	13	50	164	400	шариковый	3,84 / 2,87
SSP-GP 150C-F	FSP-GP 150C-F	150	40	140x100	105x80	13	52	193	500	шариковый	4,34 / 3,17
SSP-GT 150C-F	FSP-GT 150C-F	150	40	140x100	105x80	13	52	193	500	шариковый	4,34 / 3,17
SSP-GP 175C-F	FSP-GP 175C-F	175	40	140x100	105x80	13	54	219	600	шариковый	4,84 / 3,72
SSP-GT 175C-F	FSP-GT 175C-F	175	40	140x100	105x80	13	54	219	600	шариковый	4,84 / 3,72
SSP-GP 200C-F	FSP-GP 200C-F	200	50	140x100	105x80	13	56	244	700	шариковый	6,22 / 5,10
SSP-GT 200C-F	FSP-GT 200C-F	200	50	140x100	105x80	13	56	244	700	шариковый	6,22 / 5,10
SSP-GT 250C-F	FSP-GT 250C-F	250	50	200x160	160x120	15	65	310	1000	шариковый	10,85 / 7,75

Аксессуары



Позадиидущая
тормозная система

Впередиидущая
тормозная система

Дополнение к наименованию

FI

ST

Поставляется с колесами Ø, мм

Тяжелая серия

Супертяжелая серия