

СЕРИЯ “СУПЕРМАРКЕТ”

40-70 кг



Ролики серии “Супермаркет” с кронштейнами из оцинкованной стали с центральным крепежным отверстием. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Ось колеса на болту.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

-10°C
+60°C

Поворотный ролик	Неповоротный ролик								Тип подшипника	Вес ролика
SOT-WS 50B-C	FOT-WS 50B-C	50	18	48	12	26	70	40	скольжения	0,20 / 0,13
SOT-WS 63B-C	FOT-WS 63B-C	63	22	48	12	26	88	40	скольжения	0,23 / 0,14
SOT-WS 75B-C	FOT-WS 75B-C	75	24	48	12	25	105	45	скольжения	0,26 / 0,18
SOT-WS 80B-C	FOT-WS 80B-C	80	22	48	12	25	108	50	скольжения	0,29 / 0,20
SOT-WS 100B-C	FOT-WS 100B-C	100	27	57	12	36	133	60	скольжения	0,51 / 0,38
SOT-WS 100C-C	FOT-WS 100C-C	100	28	57	12	36	133	60	шариковый	0,51 / 0,38
SOT-WS 125B-C	FOT-WS 125B-C	125	27	57	12	35	155	70	скольжения	0,64 / 0,53
SOT-WR 125C-C	FOT-WR 125C-C	125	28	57	12	35	155	70	шариковый	0,65 / 0,54



Ролики серии “Супермаркет” с кронштейнами из оцинкованной стали с крепежной площадкой. В поворотном узле двухрядный шарикоподшипник. Ось колеса на болту.

Колеса:

Подробное описание на стр. 45

-10°C
+60°C

Поворотный ролик	Неповоротный ролик										Тип подшипника	Вес ролика
ST-WS 50B-C	FT-WS 50B-C	50	18	60x60	45x45	6.5	26	70	40	скольжения	0,25 / 0,20	
ST-WS 63B-C	FT-WS 63B-C	63	22	60x60	45x45	6.5	26	90	40	скольжения	0,30 / 0,21	
ST-WS 75B-C	FT-WS 75B-C	75	24	60x60	45x45	6.5	25	106	45	скольжения	0,33 / 0,27	
ST-WS 80B-C	FT-WS 80B-C	80	22	60x60	45x45	6.5	25	109	50	скольжения	0,35 / 0,29	
ST-WS 100B-C	FT-WS 100B-C	100	27	76x70	60x50	8.3	36	134	60	скольжения	0,60 / 0,47	
ST-WS 100C-C	FT-WS 100C-C	100	28	76x70	60x50	8.3	36	134	60	шариковый	0,60 / 0,47	
ST-WS 125B-C	FT-WS 125B-C	125	27	76x70	60x50	8.3	35	159	70	скольжения	0,75 / 0,62	
ST-WR 125C-C	FT-WR 125C-C	125	28	76x70	60x50	8.3	35	159	70	шариковый	0,75 / 0,63	

Аксессуары



	Защитный кожух колеса	Диаметр креп. отв. 10мм	Позадиидущая тормозная система	Крепежный стержень 20x45	Резьбовой стержень*	Резиновая цапфа
Дополнение к наименованию	FA	F10	FI	ES	GS	EXPA
Поставляется с колесами Ø, мм	Все	Ролики с центр. креп. отв. 100, 125	Все пов. ролики	Все ролики серий SOT и FOT	Все ролики серий SOT и FOT	Для круглых труб 17, 19, 21, 24, 26 Для квадратных труб 17, 22, 27, 37

* для Ø 63-80 - M10x25 или M12x25
Ø 100 125 M10 30 M12 30